



CARACTERÍSTICAS:

Plataforma monocélula de estructura de doble marco tubular.

Tres opciones:

Estructura pintada y bandeja pintada.

Estructura pintada y bandeja en acero inoxidable.

Completamente en acero inoxidable AISI304.

Espesor de la bandeja de 1,2 milímetros o de 1,5 milímetros.

Longitud del cable de 2 metros.

Cuatro pies ajustables en altura.

Tornillería en acero inoxidable.

Células de carga en acero inoxidable.

Topes de seguridad para evitar vuellos y problemas por sobre carga.

Tornillería en acero inoxidable.

Nivel burbuja.

Pies regulables en altura.

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGG1-06-1	300*300 MM	3 KILOS	1 GRAMO
PGG1-06-2	300*300 MM	6 KILOS	2 GRAMOS
PGG1-06-3	300*300 MM	15 KILOS	5 GRAMOS
PGG1-06-4	400*400 MM	30 KILOS	10 GRAMOS
PGG1-06-5	400*400 MM	60 KILOS	20 GRAMOS
PGG1-06-6	400*400 MM	150 KILOS	50 GRAMOS
PGG1-06-7	500*500 MM	30 KILOS	10 GRAMOS
PGG1-06-8	500*500 MM	60 KILOS	20 GRAMOS
PGG1-06-9	500*500 MM	150 KILOS	50 GRAMOS
PGG1-06-10	600*600 MM	60 KILOS	20 GRAMOS
PGG1-06-11	600*600 MM	150 KILOS	50 GRAMOS
PGG1-06-12	600*600 MM	300 KILOS	100 GRAMOS
PGG1-06-13	800*800 MM	150 KILOS	50 GRAMOS
PGG1-06-14	800*800 MM	300 KILOS	100 GRAMOS
PGG1-06-15	800*800 MM	600 KILOS	200 GRAMOS