



CARACTERÍSTICAS:

Display LCD con retro-iluminación y dígitos de 23 milímetros.

Carcasa en ABS, protección IP44.

Plato en acero inoxidable.

Nivel burburja.

Blíster incluido.

Pies regulables en altura.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.

Batería interna recargable con 160 horas aproximadamente (sin iluminación).

Gravedad configurable.

Rango unitario/Multi rango/Multi intervalo.

Auto desconexión configurable.

Funciones de: acumulación, cuenta piezas, cero, cuatro modos de hold (desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero), control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma, tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja), Bruta/Neto y Neto.

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN	FRACCIÓN CE-M
PGB0143-1	250*215 MM	0,6 KILOS	0,1 GRAMO	-
PGB0143-2	250*250 MM	1,5 KILOS	0,1 GRAMO	-
PGB0143-3	250*215 MM	5 KILOS	1 GRAMO	-
PGB0143-4	250*250 MM	10 KILOS	1 GRAMO	-
PGB0143-5	250*215 MM	20 KILOS	1 GRAMO	-
PGB0143-6	250*250 MM	3 KILOS	-	1 GRAMO
PGB0143-7	250*215 MM	6 KILOS	-	2 GRAMOS
PGB0143-8	250*250 MM	10 KILOS	-	5 GRAMOS
PGB0143-9	250*215 MM	20 KILOS	-	10 GRAMOS