



**CARACTERÍSTICAS:**

Pantalla LCD retro-iluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).

8 dígitos de 15 milímetros con mensajes a modo de guía para el usuario.

Siete teclas de funciones directas.

Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.

Estructura de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas.

Cabina corta vientos.

Cuatro pies regulables.

Nivel burbuja.

Tiempo de respuesta 2-3 segundos.

Gancho pesador inferior-

Salidad RS232, formato PC e impresora.

Tres modos de envío a PC (Continue, Ald y Req).

GLP/GMP.

Funda antipolvo y blíster.

Funciones de: Cuenta piezas, Determinación por porcentaje, Filtro pesada de animales, Formulación, Varias unidades, Control de peso, Función peso objetivo, Determinación de densidad, Calibración de pipeta, Estadísticas y Totalización.



Dimensiones (mm)

Balanza precisión	260346	260348	260347	260349
Cabina corta aire/paravientos			-	
Múltiples unidades			sí	
Normativa CE	sí	sí	sí	sí
Formulación	máximo de pesos sumados: 99			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración	1500 (F1)	2000 (F1)	1500 (F1)	2000 (F1)
Clase	II	II	II	II
Peso neto	4,8 kg			

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN	CALIBRACIÓN
PGB0174-1	198*205 MM	3.100 G	0,01 GRAMOS	NO
PGB0174-2	198*205 MM	4.100 G	0,01 GRAMOS	NO
PGB0174-3	198*205 MM	3.100 G	0,01 GRAMOS	SI
PGB0174-4	198*205 MM	4.100 G	0,01 GRAMOS	SI