

PUCHADES GIMENO S.L. MODELO PGM039 IP65





CARACTERÍSTICAS:

Procesador 1.2 Ghz/9W AMD Embedded G-SERIES.

Memoria RAM de 1 Gb DDR3-1333 y disco Flash de 4Gb SSD-SLC.

Monitor de 15"" TFT Touch Screen da alta resolución (1024*768 con 16 millones de colores). Un puero RS232, 4 puertos USB, placa de red 1/100MB.

Ausencia de partes mecánicas y ventilación.

Fabricado parcialmente en acero inoxidable con soporte para mesa o pared. Protección IP65. Sielencioso, ausencia absoluta de ruidos.

Alimentador con protección IP66.

Software de etiquetado en pantalla táctil (no necesita ni ratón ni teclado).

Botones de acceso rápido ude selección de etiqueta, pesaje automático/manual, balanza 1/balanza 2, teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos.

Impresión de etiquetas manual o autimático.

Conexión hasta 8 etiquetadoras o impresoras de papel continuo para listados de impresiones Bases de datos de artículos ilimitada.

Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado.

Emisión automática de etiquetas de caja, palet, camión, etc. Hasta 6 niveles de totalizadores. Fecha: posibilidad de configurar hasta 4 fechas diferentes.

Impresión de etiquetas por cantidades definidas si el peso se sitúa dentro de parámetros predefinidos en el artículo.

Artículos asociados a etiquetas, lista de ingredientes.

Gestión de lotes programados en el artículo o general.

Impresión de etiquetas con datos de clientes.

Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos.

Exportación de todas las etiquetas impresas para un PEN (fichero CSV) o impresora externa.

Copia de seguridad a través de Pen Drive.

Importación y exportación de etiquetas a través de Pen Drive.

Emisión de todo el tipo de documentos (factura, venta a dinero, albarán, etc).

DLL de comunicación para conexión a otros softwares de gestión/facturación existentes.

Puede tener hasta 8 etiquetadoras conectadas al mismo tiempo.

Formatos de etiquetas programable hasta 99999 con 70 campos cada una.

Base de datos de cliente hasta 999999.

Ingrediente hasta 9999 con 800 caracteres.

Sin sistema operativo.

Bajo consumo <60W.

Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin necesidad de otro software de programación.