



CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones de 800*800 hasta 2.000*1.500 milímetros.

Capacidades de 300 kilos hasta 6.000 kilos.

Plataforma completamente en acero inoxidable.

Chapa abatible mediante "muelles de gas" inoxidables para levantar la chapa con facilidad, para la limpieza del foso.

Cinco centímetros de salida de cable de la báscula al indicador.

Plataforma de estructura robusta con múltiples traveseras tubulares con chapa abatible.

Célula de carga de cizallamiento, totalmente en acero inoxidable. Sellado hermético con protección IP68 o completamente soldada con protección IP69k.

<u>MODELO</u>	<u>DIMENSIONES</u>	<u>CAPACIDAD</u>	<u>FRACCIÓN</u>
PGG1-014-01	800*800 MM	300 KG	100 G
PGG1-014-02	800*800 MM	600 KG	200 G
PGG1-014-03	1.000*1.000 MM	300 KG	100 G
PGG1-014-04	1.000*1.000 MM	600 KG	200 G
PGG1-014-05	1.250*1.000 MM	600 KG	200 G
PGG1-014-06	1.250*1.000 MM	1500 KG	500 G
PGG1-014-07	1.250*1.000 MM	3000 KG	1.000 G
PGG1-014-08	1.250*1.250 MM	600 KG	200 G
PGG1-014-09	1.250*1.250 MM	1500 KG	500 G
PGG1-014-10	1.250*1.250 MM	3000 KG	1.000 G
PGG1-014-11	1.500*1.250 MM	600 KG	200 G
PGG1-014-12	1.500*1.250 MM	1500 KG	500 G
PGG1-014-13	1.500*1.250 MM	3000 KG	1.000 G
PGG1-014-14	1.500*1.500 MM	1500 KG	500 G
PGG1-014-15	1.500*1.500 MM	3000 KG	1.000 G
PGG1-014-16	1.500*1.500 MM	6000 KG	2.000 G
PGG1-014-17	2.000*1.500 MM	1500 KG	500 G
PGG1-014-18	2.000*1.500 MM	3000 KG	1.000 G
PGG1-014-19	2.000*1.500 MM	6000 KG	2.000 G