



CARACTERÍSTICAS:

Plataforma monobloque.

Estructura reforzada para soportar cargas muy superiores a su capacidad nominal.

Versión en acero pintado con primario, acabado texturizado. 4 células en acero niquelado y pies pivotantes en acero con un sistema de rótula.

Versión en acero inoxidable pulido mate. 4 células en acero inoxidable y pie pivotantes en acero inoxidable con un sistema de rótula.

Caja de sumas en poliéster reforzada con fibra de vidrio, protección IP66.

Altura regulable desde 94 hasta 106 milímetros.

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGM082-1	800*800 MM	150 KG	50 G
PGM082-2	800*800 MM	300 KG	100 G
PGM082-3	800*800 MM	600 KG	200 G
PGM082-4	1.000*1.000 MM	300 KG	100 G
PGM082-5	1.000*1.000 MM	600 KG	200 G
PGM082-6	1.000*1.000 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-7	1.000*1.250 MM	600 KG	200 G
PGM082-8	1.000*1.250 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-9	1.250*1.250 MM	600 KG	200 G
PGM082-10	1.250*1.250 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-11	1.250*1.500 MM	600 KG	200 G
PGM082-12	1.250*1.500 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-13	1.250*1.500 MM	3.000 KG	1.000 G
PGM082-14	1.500*1.500 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-15	1.500*1.500 MM	3.000 KG	1.000 G
PGM082-16	1.300*1.750 MM	1.500 KG	500 G
PGM082-17	1.300*1.750 MM	3.000 KG	1.000 G