



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo, con rampa de acceso de serie.
- Con placas de anclaje para la fijación en el suelo.
- Estructura en chapa lagrimada de 5/7 milímetros de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero con protección IP67.
- Caja de sumas en ABS con protección IP66.
- Pies regulables en altura.



Rampa de acceso



Columna en acero pintado

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGB070-1	1.200*1.200 MM	1.500 KILOS	500 GRAMOS
PGB070-2	1.200*1.200 MM	3.000 KILOS	1.000 GRAMOS
PGB070-3	1.500*1.200 MM	1.500 KILOS	500 GRAMOS
PGB070-4	1.500*1.200 MM	3.000 KILOS	1.000 GRAMOS
PGB070-5	1.500*1.500 MM	1.500 KILOS	500 GRAMOS
PGB070-6	1.500*1.500 MM	3.000 KILOS	1.000 GRAMOS
PGB070-7	2.000*1.500 MM	1.500 KILOS	500 GRAMOS
PGB070-8	2.000*1.500 MM	3.000 KILOS	1.000 GRAMOS

