



Tiene como función la separación de los productos de acuerdo con su peso. Puede tener una cantidad variable de clasificación conforme a sus necesidades. La gran precisión permite optimizar la línea de producción, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costes. Posibilidad de personalización de acuerdo con las dimensiones y cadencias `retendidas por el cliente.

	MODELO S	MODELO L	MODELO XL
PESO MÍNIMO/PES MÁXIMO	20-5.000 gramos	20-5.000 gramos	20-5.000 gramos
PRECISIÓN	0,1 gramo	0,1 gramo	0,2 gramos
VELOCIDAD DETECCIÓN MÁXIMA	0,2 gramos	0,2 gramos	0,5-10 gramos
VELOCIDAD MÁXIMA DE CINTA	200 piezas	155 piezas	100 piezas
TAMAÑO MÁXIMO PRODUCTO PESADO	Ancho: 220 mm	Ancho: 220 mm	Ancho: 290 mm
	Largo: 250 mm	Largo: 300 mm	Largo: 400 mm
TAMAÑO PLATAFORMA	Ancho: 230 mm	Ancho: 230 mm	Ancho: 300 mm
	Largo: 350 mm	Largo: 450 mm	Largo: 500 mm.
PANTALLA DE OPERACIONES	Pantalla de 7" LCD Táctil.		
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	100 tipos		
CLASIFICACIÓN	Opcional		
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	AC220V		
SISTEMA DE RACHAZO	Rechazo por pistón (opcional)		
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable AISI304		
DISTANCIA AL SUELO DE LA CINTA	750 mm (+100 mm)		
	Depende de la altura de la línea de producción		

