



CARACTERÍSTICAS:

Pesa dinámicamente (sin modificar la operativa de trabajo).

Su finalidad es calcular, memorizar e imprimir todas las funciones necesarias para el control de la carga que está siendo manipulada.

Electrónica de última generación, multisistema, para calcular incluso las derivas al uso en exteriores.

Panel frontal con un visor LCD gráfico retroiluminado que permite ver tanto el peso bruto como los pesos parciales, así como clientes, productos seleccionados y mensajes adicionales, como tensión de alimentación y temperatura.

El USB almacena todos los registros de pesaje generados por el sistema.

Envío de datos a otros equipos para la integración con otras aplicaciones mediante USB.

Los archivos se guardan en formato TXT, pudiéndose exportar a EXCEL o importar a aplicaciones de terceros.

Dispone de diferentes grados de conectividad: impresora, USB o RS232.

Alimentación a 10-36Vcc.

Escalón mínimo de 5 kilos.

Margen de error del 2%FS.

Pantalla gráfica LCD de 240*128 retroiluminada.

Teclado de membrana con teclas de navegación.

Dimensiones: 170*80*140 milímetros (caja metálica).

Instalación con doble transductor para compensar golpes de ariete.

Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas.

Impresora (opcional): impresión de históricos totales de productos. Cabecera de ticket programable. Dimensiones de 112*100*50 milímetros.



Pala cargadora frontal



Pala cargadora telescópica



Pala cargadora mixta