



CARACTERÍSTICAS:

Clase de precisión III- 6.000d según EN4550 / OIML R76.
 Clases de precisión 0.2, 0.5, 1 y 2 para pesaje automático, según OIML R107.
 Clases de precisión X(0.2), X(0.5), X(1) y X(2) para pesaje automático, según OIML R61.
 Clases de precisión XI, XII, XIII, XIII, Y (I), Y(II), Y (a), Y (b), según OIML R51.
 Software del indicador certificado según guía WELMEC 7.2.
 Entradas de célula de carga con convertidor de alta velocidad A/D Sigma-Delta de 24 bits.
 Dos canales serie, 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados.
 Dos displays de 7 segmentos: 1 de 6 dígitos, y otro de 8 dígitos, 14 indicadores LED.
 Teclado de 20 teclas para la programación y manipulación del indicador.
 Cuatro entradas optoaisladas PNP o NPN.
 Alimentación a 115Vac/220Vac.
 Cuatro contactos libres de potelcial (relés).
 Caja inoxidable de 210*175*55 milímetros.
 Montaje en pared, columna o sobremesa.
 Protección IP54 water proof.
 Interruptor de Paro/Marcha.
 Pulsadores de Start/Stop.

OPCIONES:

Segundo canal serie RS232.
 Comunicación Ethernet 10/100M Base-T.
 Comunicación WIFI.
 Comunicación USB 2.0.
 Entrada de encoder optoaislada.
 Reloj/Calendario.
 Alimentación a 24Vdc.
 Entrada de teclado PC/PS2.
 Estanqueidad hasta IP65.
 Salida analógica optoaislada de: 0-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.

